

FLEXÓMETROS

1. Powerlock®.

Blade Armor™



Flexómetro con revestimiento termoplástico Blade Armor™ en los 15 primeros centímetros de la hoja / Revestimiento Mylar® / 3 remaches / Gancho deslizante / Clip de sujeción para el cinturón.

Ref. catálogo	Código	Longitud (m)	Anchura (mm)
10060001	0-33-514	5	25
10060002	0-33-527	8	25

Powerlock®



Caja de material sintético cromada / Cinta revestida de Mylar® para mayor durabilidad / 3 remaches / Bloqueo de la hoja / Gancho deslizante para tomar medidas interiores y exteriores "Cero real" / Clip para cinturón / Dos longitudes: 3 m y 5 m / Rebobinado suave.

Ref. catálogo	Código	Longitud (m)	Anchura (mm)
10060003	1-33-522	3	19

Classic Caja ABS



Flexómetro de cinta de acero al carbono revestida de MYLAR® (resistente a la abrasión) / Durabilidad multiplicada por 10 respecto a un flexómetro tradicional / Caja ABS cromada / Gancho deslizante con 3 remaches para tomar medidas interiores y exteriores "Cero real" / Provisto de clip de sujeción al cinturón.

Ref. catálogo	Código	Longitud (m)	Anchura (mm)
10060005	1-33-194	5	19
10060006	0-33-194	5	19
10060007	0-33-442	10	25

Classic Caja Metálica



Flexómetro de cinta de acero al carbono revestida en MYLAR® (resistente a la abrasión) / Durabilidad multiplicada por 10 / Caja metálica cromada / Gancho deslizante con 3 remaches para tomar medidas interiores y exteriores "Cero real" / Provisto de clip de sujeción al cinturón.

Ref. catálogo	Código	Longitud (m)	Anchura (mm)
10060008	0-33-236	2	12,7
10060009	0-33-218	3	12,7

2. Max®.



Flexómetro de cinta de acero al carbono revestida de Mylar® (resistente a la abrasión): durabilidad multiplicada por 10 respecto a un flexómetro tradicional / Doble ancho de hoja: 19 y 28 mm / Caja bimaterial sujetada con tornillos en la parte delantera / Sistema de bloqueo deslizante extra suave "AirLock" y rebobinado suave / Freno inferior en la base y refuerzo metálico en la caja (solo en versión de 28 mm) / Gancho con saliente superior / 3 remaches / Provisto de clip de sujeción al cinturón.

Ref. catálogo	Código	Longitud (m)	Anchura (mm)
10060010	0-33-918	3	19
10060011	0-33-921	5	19

3. Roloflex.

Flexómetro con caja de material sintético revestida de 2 placas metálicas cromadas / Gancho con 2 remaches "cero real" permite tomar medidas tanto interiores como exteriores.

Ref. catálogo	Código	Longitud (m)	Anchura (mm)
10060012	0-32-109	2	16
10060013	1-32-109	2	16

4. Pla.

Flexómetro con caja extraplana de material sintético, pulida / Detalle periférico de metal cromado / Retorno automático de la cinta.

Ref. catálogo	Código	Longitud (m)	Anchura (mm)
10060014	0-32-100	3	6,35

5. Panoramic.

Flexómetro con caja de material sintético / Lectura directa de las medidas interiores en la ventana superior.

Ref. catálogo	Código	Longitud (m)	Anchura (mm)
10060015	0-32-125	3	12,7

6. Sunflex.

Flexómetro de tamaño pequeño y caja ergonómica de material sintético / Retorno automático y gancho deslizante para la toma de medidas internas y externas.

Ref. catálogo	Código	Longitud (m)	Anchura (mm)
10060016	0-32-189	3	12,7

7. Tri-Lok.

Caja ABS color grafito con empuñadura de goma / Cinta amarilla / Freno lateral.

Ref. catálogo	Código	Longitud (m)	Anchura (mm)	mm	Clip
10060017	TL3M	3	13	60	Si
10060018	TL5M	5	19	70	Si
10060019	TV5M	5	25	70	Si
10060020	TV5M-SR*	5	25	70	Si
10060021	TL8M	8	25	90	Si
10060022	TL10M	10	25	90	Si


* Gancho final sin ranura.

8. Uni-Plas.

Caja blanca / Cinta blanca / Sin freno.

Ref. catálogo	Código	Longitud (m)	Anchura (mm)	mm	Clip
10060023	UP2M	2	16	50	Si
10060024	UP3M	3	16	50	Si
10060025	UP3ME*	3	16	50	Si

* Caja color grafito - Cinta amarilla en mmy pulgadas.



10/ METROLOGÍA

FLEXÓMETROS / TOPÓMETROS / CINTAS MÉTRICAS / MEDICIÓN LÁSER

9. Flexómetro Inoxidable.



- Contiene:
1. Uña blindada acero inox.
 2. Remaches acero inox.
 3. Cinta metálica acero inox. + nylon coated.
 4. Muelle espiral acero inox.
 5. Tornillería acero inox.
 6. Freno con "click".
 7. Cinta impresa en ambas caras.
 8. Pausa inferior.

Estuche de acero inoxidable y elastolan, grabado con láser.

Ref. catálogo	Código	Longitud (m)	Anchura (mm)	
10060026	43195	3	19	Inox + Elastollan
10060027	45195	5	19	Inox + Elastollan
10060028	45255	5	25	Inox + Elastollan
10060029	48255	8	25	Inox + Elastollan

10. Flexómetro Protector Magnet.



- Contiene:
1. Freno con "click".
 2. Cinta impresa en ambas caras.
 3. Pausa inferior.
 4. Cinta metálica acero + nylon coated.
 5. Uña magnética.

Estuche de acero inoxidable y elastollan, grabado con láser.

Ref. catálogo	Código	Longitud (m)	Anchura (mm)	
10060034	5423	3	19	Inox + Elastollan
10060035	5425	5	25	Inox + Elastollan

TOPÓMETROS

1. Topómetro.



Instrumento de medición de longitudes por rodamiento / Rueda de medición compacta de acero, circunferencia de 1 m / Banda sintética de rodamiento 15 mm de ancho / Contador centrado con capacidad hasta 9999,98 m / Puesta a cero mediante un tornillo / El contador retrocede en marcha atrás / Longitud mínima de medida: 2 m / Velocidad máxima de utilización 1 m/s / Contador de plomo.

Ref. catálogo	Código
10070001	1-39-048

2. Topómetro Digital DMW30.



Instrumento de medición de longitudes por rodamiento / Conversión automática de la unidad de medida / Memoria interior de hasta 8 medidas / Apagado automático y manual / Selección última lectura (opcional).

Ref. catálogo	Código	Descripción Juego	Alcance (m)	Ø rueda (mm)	Ambiente trabajo	Precisión trabajo	Unidad de medida	Montura de rueda	Pilas	Duración Pilas	Construcción estándar
10070002	1-77-176	Rueda de medición y bolsa de transporte	9999,99	254	Exterior	+/- 1%	m y cm	Caballote lateral	3 pilas "AAA"	50 h	Fundición inyectada