

3. Pasta Ligera de Poliuretano.

Liteplast



Tapagrietas ligero / Pasta ya preparada / No merma ni se agrieta / Reparación y relleno de grietas, agujeros y hendiduras en la madera y el yeso, los muros y el estucado.

Ref. catálogo	Código	Contenido
15090022	66340	TA 250 ml
15090023	66357	TA 750 ml

REPARACIÓN

1. Silkron.

HT. Alta Temperatura



ÁCIDA

Silicona ácida para la formación de juntas "in situ" con características de resistencia a altas temperaturas (280°C) / Buena resistencia a las vibraciones, humedad, ozono y a la mayoría de los productos químicos.

Ref. catálogo	Código	Color	Contenido	Resistencia temp.	Módulo 100% alargamiento	Resistencia tracción
15100001	54193	Rojo	300 ml	De -60°C a + 280°C	1,7 Mpa	4 Mpa



NEUTRA

Silicona neutra para la formación de juntas "in situ" con características de resistencia a altas temperaturas (300°C) / Buena resistencia a las vibraciones, humedad, ozono y a la mayoría de los productos químicos, ácidos y disolventes / No ataca ni corroe a los metales.

Ref. catálogo	Código	Color	Contenido	Resistencia temp.	Módulo 100% alargamiento	Resistencia tracción
15100002	54283	Rojo	300 ml	De -60°C a + 300°C	0,70 Mpa	1,5 Mpa
15100003	54281	Rojo	75 ml	De -60°C a + 300°C	0,70 Mpa	1,5 Mpa

KS. Altas Prestaciones

ÁCIDA

Silicona ácida de altas prestaciones para la formación de juntas "in situ" / Excelente aislante térmico y eléctrico / Buena resistencia a las vibraciones, humedad, ozono y a la mayoría de los productos químicos, ácidos y disolventes.

Ref. catálogo	Código	Color	Contenido	Resistencia temp.	Módulo 100% alargamiento	Resistencia tracción
15100004	54003	Translúcido	300 ml	De -60°C a + 220°C	0,50 Mpa	1,5 Mpa
15100005	54007	Translúcido	25 k	De -60°C a + 220°C	0,50 Mpa	1,5 Mpa



NEUTRA

Silicona neutra de altas prestaciones para la formación de juntas "in situ" / Excelente aislante térmico y eléctrico / Buena resistencia a las vibraciones, humedad, ozono y a la mayoría de los productos químicos, ácidos y disolventes / No ataca ni corroe los metales.

Ref. catálogo	Código	Color	Contenido	Resistencia temp.	Módulo 100% alargamiento	Resistencia tracción
15100006	54043	Translúcido	300 ml	De -60°C a + 220°C	0,60 Mpa	1,3 Mpa

SPG. Resistente al Aceite

Silicona acética mono-componente especial para la formación de juntas "in situ", resistente al aceite y a altas temperaturas (220°C).

Ref. catálogo	Código	Color	Contenido	Resistencia temp.	Módulo 100% alargamiento	Resistencia tracción
15100007	54291	Negro	75 ml	De -60°C a + 220°C	0,50 Mpa	1,3 Mpa
15100008	54292	Negro	200 ml	De -60°C a + 220°C	0,50 Mpa	1,3 Mpa
15100009	54293	Negro	300 ml	De -60°C a + 220°C	0,50 Mpa	1,3 Mpa



2. Masillas Reparadoras.

Elite 2000

Masilla bicomponente (Masilla + Endurecedor) a base de poliéster insaturado para reparación en estructuras metálicas y de hormigón / Se trata de un producto diseñado para que cubra con garantía todas las exigencias solicitables a una masilla de relleno.

Ref. catálogo	Código	Contenido
15100010	14444	1,5 kg + endurecedor



Masilla con Fibra de Vidrio

Masilla a base de poliéster insaturado para reparación de carrocerías de automóviles / Endurece rápidamente a temperatura ambiente una vez mezclada con 2.5% de endurecedor / Esta masilla, cargada con micro fibras de vidrio, tiene un alto poder de relleno, se puede lijar y tiene buena adhesión al acero, acero galvanizado y aluminio.

Ref. catálogo	Código	Contenido
15100011	14462	250 g + endurecedor



Masilla "Metal-Lyck"s

Masilla a base de poliéster insaturado para reparación de carrocerías de automóviles / Endurece rápidamente a temperatura ambiente una vez mezclada con 2.5% de endurecedor / Esta masilla se caracteriza por su facilidad de lijado y su excepcional adhesión al acero, acero galvanizado y aluminio.

Ref. catálogo	Código	Contenido
15100012	14432	250 g + endurecedor



3. Líquido Sellador.

Gasket Cement "F"

Líquido sellador que queda permanentemente pegajoso / Facilita la colocación de juntas y mejora la estanqueidad / Gasket Cement es resistente a la gasolina y a los aceites / Se mantiene flexible y no se agrieta con vibraciones o cambios bruscos de temperatura.

Ref. catálogo	Código	Contenido
15100013	12282	80 g
15100014	12293	250 ml



15/ ADHESIVOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS

REPARACIÓN / MARCADORES / PISTOLAS Y ACCESORIOS SELLANTES

4. Pasta Selladora.

Lock Plus



Pasta selladora para juntas planas o roscadas / Lock Plus se mantiene flexible y no se agrieta con vibraciones o cambios fuertes de temperatura / Junta plástica que forma por sí sola un cierre perfecto / Utilizable de -30°C a + 120°C.

Ref. catálogo	Código	Contenido
15100015	12202	80 g
15100016	12203	200 g

5. Pinturas y Revestimientos.

Pintura Acrílica

SECADO RÁPIDO. ACRY RAL



Esmaltes acrílicos de alta calidad para aplicaciones profesionales con un secado ultra rápido y un alto brillo / Se pueden aplicar en interior y exterior / Amplia gama de colores sólidos, barnices, fluorescentes, imprimaciones, metalizados, cromados y anticorrosivos.

Ref. catálogo	Código	Contenido
15100017	Acry Ral	400 ml

Revestimiento

ACERO INOXIDABLE. INOX 200



Contiene pigmentos metálicos de acero inoxidable / Excelente poder anticorrosivo / Protege la base metálica / No contiene plomo / Buen poder de cobertura / Secado ultrarrápido.

Ref. catálogo	Código	Contenido
15100018	304215004	400 ml

MARCADORES

1. Marcador Permanente.

Fixolid T-300



Ref. catálogo	Código	Color	Contenido	Punta	Nocivo	Plomo
15100019	11300201F	Amarillo	55 ml	3 mm	No	No
15100020	11300101F	Blanco	55 ml	3 mm	No	No
15100021	11300301F	Rojo	55 ml	3 mm	No	No
15100022	11300601F	Negro	55 ml	3 mm	No	No
15100023	11300501F	Azul	55 ml	3 mm	No	No
15100024	11300401F	Verde	55 ml	3 mm	No	No