

# PISTOLAS DE ACEITE

## 1. Pistolas de Control para Aceite.

- Pistolas con empuñadura ergonómica construidas en aluminio, con válvula de accionamiento progresivo para un óptimo control del caudal de entrega / Todas las pistolas incorporan rótula giratoria y boquilla antigoteo, bien de apertura semiautomática o de apertura manual.
- Rosca conexión extensión: H 1/2" G. (BSP) / Rosca conexión rótula: H 1/2" (BSP).
- Presión máxima: 105 bar.

Ref. catálogo	Código	Aplicación	Extensión	Boq. Antigoteo
<b>16070001</b>	PA-78/E	Aceite (SAE 140 máx.)	Flexible giratoria 90°	Semiautomático
<b>16070002</b>	PA-78/M	Aceite motor (SAE 60 máx.)	Rígida curva 60°	Semiautomático
<b>16070003</b>	PA-78/L	Lubricante de engranajes	Rígida giratoria 110°	Manual



## 2. Pistola Contadora Electrónica.

- Pistola de control para aceite, incorporando contador volumétrico / El contador, con medidor de engranajes y registrador electrónico de lectura digital (tres enteros, dos decimales), visualiza medida total o parcial y tecla de puesta a cero de esta última. Una segunda tecla permite ajustar fácilmente la cantidad registrada al volumen real dispensado, que puede diferir por motivo de la viscosidad del producto y las características del sistema de distribución de fluido.
- Presión máxima: 70 bar
- Rosca de conexión: H 1/2" G. (BSP).

Ref. catálogo	Código	Aplicación	Extensión	Boq. Antigoteo
<b>16070004</b>	PC-800/E	Aceite (hasta SAE 140 máx.)	Flexible giratoria 90°	Semiautomática
<b>16070005</b>	PC-800/M	Aceite motor (SAE 60 máx.)	Rígida curva 60°	Semiautomática
<b>16070006</b>	PC-800/L	Lubricante (SAE 140 máx.)	Rígida giratoria 110°	Manual



## 3. Pistola de Control Gran Caudal.

- Para aceite de viscosidad máxima SAE 140. Mecanismo de accionamiento progresivo de doble válvula para el suministro de pequeñas cantidades con una pequeña apertura o grandes cantidades con una gran apertura / Posible bloqueo del gatillo.
- Caudal libre máximo: 48 litros/minuto
- Presión máxima: 105 bar.
- Salida de fluido: H 1/2" G con tubo rígido curvo 60° y antigoteo semi-automático.
- Entrada fluido: H 3/4" G con unión giratoria.

Ref. catálogo	Código	Aplicación	Extensión	Boq. Antigoteo
<b>16070008</b>	PA-GC/M	Aceite motor (SAE 60 máx.)	Rígida curva 60°	Semiautomática

