

2025

MW METALWORKS



VENTILACIÓN INDUSTRIAL



📍 AMILLAGA 10 - Bajo.
20570 Bergara-Gipuzkoa.

📞 943 76 28 67

✉ comercial@fmugica.com

🕒 Lunes a jueves de 07:30 a 18:30. Viernes de 07:30 a 18:00.

ASLAK
MACHINES & TOOLS

VENTILADORES DE PARED | SUELO

PARED

Alta velocidad

3 regulaciones de potencia

Movimiento oscilante
(a través del interruptor)



OFERTA
59 €

VD16400
722313616



OFERTA
89 €

VD24600
722313624



SUELO TUBULAR

NEW !

Recirculador de aire

Inclinable

3 velocidades



OFERTA
99 €

VTB14
722313014



Estructura metálica

SUELO

- Alta velocidad con 3 regulaciones
- Aspas de aluminio

MW VS16400 > OSCILANTE



OFERTA
65 €

VS16400
722313603



OFERTA
59 €

VS18450
722313604



OFERTA
70 €

VS20550
722313600



OFERTA
105 €

VS24600
722313605

Modelo	VD16400	VD24600	VTB14	VS16400	VS18450	VS20550	VS24600
Código	722313616	722313624	722313014	722313603	722313604	722313600	722313605
Diámetro	400mm	600mm	350mm	400mm	450mm	550mm	600mm
Potencia/Tensión	140W/230V	180W/230V	140W/230V	90W/230V	110W/230V	140W/230V	140W/230V
Nº Revoluciones	1.400 r.p.m.	1.250 r.p.m.	1.300 r.p.m.	1.300 r.p.m.	1.300 r.p.m.	1.350 r.p.m.	1.300 r.p.m.
Caudal de aire	6.660m³/h	6.800m³/h	3.600m³/h	2.220m³/h	3.520m³/h	4.620m³/h	4.850m³/h
Dimensiones	400x350x400mm	600x450x600mm	455x365x570mm	495x240x475mm	550x220x560mm	650x190x565mm	700x310x640mm
Peso neto	7Kg	9Kg	6,7Kg	4,8Kg	6Kg	5,8Kg	9Kg

VENTILADORES DE PIE | TAMBOR

PIE

Aspas de aluminio

Movimiento oscilante (a través del interruptor)

Alta velocidad con 3 regulaciones

Altura regulable

Rejilla con esmalte de porcelana

Oscilante

Motor de hilo de cobre

Aspas de acero

3 velocidades

Estructura metálica

Altura regulable

OFERTA 69€
VP20550
722313615

OFERTA 95€
VP26660
722313610

OFERTA 210€
VP30
722313030
NEW !

SUELO TIPO TAMBOR

NEW !

VIT24|VIT36
Motor hilo de cobre

Carcasa metálica

2 velocidades

Robustos

OFERTA 263€
VIT24
722313024

OFERTA 340€
VIT36
722313036

OFERTA 365€
VIT42
722313042

Modelo	VP20550	VP26660	VP30	VIT24	VIT36	VIT42
Código	722313615	722313610	722313030	722313024	722313036	722313042
Diámetro	550mm	660mm	762mm	609mm	914mm	1.066mm
Potencia/Tensión	110W/230V	160W/230V	260W/230V	260W/230V	360W/230V	660W/230V
Nº de Revoluciones	1.300 r.p.m.	1.400 r.p.m.	1.050/950/850 r.p.m.	850/1050 r.p.m.	580/480r.p.m.	520/460r.p.m.
Caudal de aire	4.380m³/h	6.660 m³/h	6.000/7.000/8.500 m³/h	6.300/7.650 m³/h	9.500/13.000 m³/h	9.800/14.200 m³/h
Altura mín/máx.	980/1.280mm	1.300/1.750mm	1.400/1.850mm	--	--	--
Peso neto	7,1Kg	13Kg	23 Kg	16Kg	30Kg	32Kg

MONOBLOQUE

- Enfriamiento
- Calefacción
- Sin unidad externa
- Display LED
- Swing
- 39 dB mínimo

INSTALACIÓN



- Alarma agua llena
- Parada automática
- Mando a distancia

OFERTA
1200 €

AC110
722324110

MINI SPLIT



Ideal camping y caravana



- Enfriamiento
- Ventilación
- WiFi
- 44 dB mínimo
- Display LED
- Deshumidificación



OFERTA
725 €

AC605
722324605

TRANSPORTABLES

- Enfriamiento
- Ventilación
- Deshumidificación
- Display LED
- Función calor



OFERTA
260 €

ARTIK 70FC
722320001



OFERTA
482 €

ARTIK 120CH
722320004



Tubos flexibles
Extracción aire superior

OFERTA
2495 €

MW AC16
722319160



OFERTA
2995 €

MW AC24
722319240

Modelo	AC110	AC605	ARTIK 70FC	ARTIK 120CH	MW AC16	MW AC24
Código	722324110	722324605	722320001	722320004	722319160	722319240
Máx. corriente de aire	-	-	-	-	700m³/h	900m³/h
Caudal de aire	520 m³/h	140 - 200 m³/h	100m³/h	200m³/h	-	-
Potencia/Tensión	220 V - 240 V	220 V - 240 V	890W/230V	1391W/230V	1.700W/230V	3.000W/230V
Capacidad de enfriamiento	2.930 W	1.465 W	1750 frig./6945 BTU	3000 frig./11905 BTU	4.050frig./16.000BTU	6.300 frig./25.000 BTU
Capacidad de calefacción	2.630 W	-	1,80 kW / 6000 BTU	2,6 kW / 8869 BTU	4.800kW/18.000BTU	7,9kW/18.000BTU
Capacidad del tanque	-	-	-	-	15l	20l
Zona enfriada (aprox.)	20 - 25 m²	20 - 25 m²	10-16m²	18-25m²	50-80 m²	80-120m²
Entrada nominal refrigera.	1.120 W	560 W / -	-	-	-	-
Entrada nominal calefacc.	720 W	-	-	-	-	-
Dimensiones	1.000x205x585mm	-	330x680x280 mm	440x715x335 mm	440x600x1.140mm	600x770x1.375mm
Peso neto	42,5Kg	26Kg	19Kg	26Kg	80 Kg	95 Kg

ENFRIADORES EVAPORATIVOS

El enfriamiento por evaporación es completamente natural: el aire caliente pasa a través de paneles de celulosa que se humedecen con agua. Por contacto y por el efecto natural de la evaporación, el calor se disipa, generando un flujo de aire fresco y natural. El aire, filtrado y enfriado, genera una sensación de fresco.

Puede utilizarse con las ventanas abiertas, en grandes espacios y al aire libre. Equipados con una lámpara UV, para esterilizar el agua y evitar la formación de bacterias.



Mando a distancia



OFERTA
209 €

MWHLB 5000
722319180

OFERTA
329 €

MWHLB 8000
722319181



OFERTA
275 €

MW EWM05
722319005



OFERTA
475 €

MW EWM08
722319008



OFERTA
850 €

MW EWM24
722319024



OFERTA
1195 €

MW EWM30
722319030



OFERTA
1395 €

MW EWM31
722319031



OFERTA
2495 €

MW EWM36
722319036

Modelo	MWHLB 5000	MWHLB 8000	MW EWM05	MW EWM08	MW EWM24	MW EWM30	MW EWM31	MW EWM36
Código	722319180	722319181	722319005	722319008	722319024	722319030	722319031	722319036
Máx. corriente de aire	5.000m³/h	8.000m³/h	5.000m³/h	8.000m³/h	12.000m³/h	18.000m³/h	23.500m³/h	26.000m³/h
Potencia/Tensión	200W/230V	450W/230V	230W/230V	310W/230V	440W/230V	550W/230V	1.100W/230V	880W/230V
Capacidad de enfriamiento	30-40m²	40-60m²	40-45m²	50-70m²	100-150m²	100-150m²	150-200m²	200-300m²
Capacidad del tanque	40l	80l	90l	60l	70l	60l	100l	120l
Consumo de agua	3-4 l/h	4-6 l/h	3-4 l/h	4-5 l/h	8-10 l/h	10-15 l/h	15-20 l/h	20-25 l/h
Nivel sonoro	60dB	65dB	55dB	63 dB	65dB	68dB	69dB	70dB
Dimensiones (l x al x an)	581x371 x1.059mm	679x440 x1.294mm	664x433 x1.183mm	860x490 x1.400mm	925x580 x1.440mm	1.120x720 x1.500	1.120x720 x1.650	1.550x770 x1.750
Peso neto	11,7Kg	20,5Kg	24Kg	32 kg	43kg	50kg	50kg	123kg

TECHO HVLS



Aspas aerodinámicas



38 dB



Eficiencia energética



Velocidad variable



Aire natural

↑ VENTAJAS

Motor sin escobillas

- Bajo consumo energético.
- Nivel sonoro muy bajo de 38 dB.
- Velocidad variable con inversión de giro.
- Aspas de aleación aluminio y magnesio.
- Pintura tipo T5+ para protección IP55.
- Función ventilación / estratificación.



2400mm

OFERTA
1265 €

VT2400
722313240



3000mm

OFERTA
1295 €

VT3000
722313630



3700mm

OFERTA
1375 €

VT3700
722313370

NEW !

SUELO

NEW !



Velocidad variable



Eficiencia energética



Aire natural



Tamaño compacto



4 ruedas



39 dB



Suministro de aire
≤ 28m



Ø de las aspas
1500 mm

OFERTA
2085 €

VIT1500
722313150

PARED

NEW !



Eficiencia energética



Protección IP55



Instalación sencilla



Sin mantenimiento



39 dB



Suministro de aire
≤ 24m



Ø de las aspas
900 mm

OFERTA
1345 €

VID900
722313090

Modelo	VIT1500	VID900	VT2400	VT3000	VT3700
Código	722313150	722313090	722313240	722313630	722313370
Diámetro	1500 mm	900 mm	2400 mm	3000mm	3700mm
Potencia/Tensión	750W/230V	370W/230V	300W/230V	300W/230V	300W/230V
Nº revoluciones	420 r.p.m.	630 r.p.m.	160 r.p.m.	105 r.p.m.	65 r.p.m.
Caudal de aire	55.000m³/h	16.000m³/h	156.600m³/h	198.000m³/h	240.000m³/h
Peso neto	93Kg	59Kg	44Kg	47Kg	52Kg

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO